



FICHA DE APRESENTAÇÃO

FLUSH R 1.000

DESCRIÇÃO:

FLUSH R 1.000 é um desengraxante para a retirada de impregnações e carbonizações formadas por hidrocarbonetos, graxas derivadas de petróleo e por óleos petroquímicos em geral em tubulações, em superfícies verticais (paredes, tanques, etc.) e também em superfícies horizontais e com cavidades. Ação Mecânica por esfregação, circulação (mínimo 10 bar de pressão) e por jatos de alta pressão. Uso Direto e diluições até 10%.

SITUAÇÕES DE USO:

Retira incrustações pesadas de hidrocarbonetos e sujeiras provocadas por carbonização, poeira, umidade, etc. Lava sujidades formadas por minerais impregnados ou misturados a óleos e graxas.

VANTAGENS:

SEGURANÇA AMBIENTAL: BASE ÁGUA TOTAL e MATÉRIA PRIMAS RENOVÁVEIS, NÃO INFLAMÁVEL, SEM SOLVENTES, SEM FOSFATOS, SEM VAPORES.

- ✓ **Limpeza intensa.**
- ✓ **Flexível em todos os tipos de metais, borrachas, plásticos, lacas, tintas.**
- ✓ **90% de biodegradabilidade.**

APLICAÇÃO:

FLUSH R 1.000 é um limpador alcalino para limpeza pesada de resíduos de óleos, hidrocarbonetos, óleo cru, asfalto, depósitos de alcatrão, óleo, graxa e pode ser utilizado para limpeza de, equipamentos, grandes veículos, máquinas, paredes de tanques, caminhões tanque, trocadores de calor, tubulações, pisos em geral, etc.

APLICAÇÕES

Borrifar e esfregar (manual ou máquina)

Banho de imersão

Circulação

Limpeza por vapor, pressão direta

Aplicação direta por alta pressão

A temperatura selecionada para a solução que pode variar de 1°C até 80°C dependerá da natureza e da espessura da contaminação. Maior temperatura = Melhor produtividade.

CONCENTRAÇÕES

Puro, 100%.

Puro, 100%.

Puro, 100%.

20%.

50%.

TEMPO DE TRABALHO EM TUBULAÇÕES:

Dependendo do tipo e espessura da contaminação, em geral o tempo de limpeza será de 10 a 60 minutos. Limpezas pesadas de hidrocarbonetos pode levar de 10 a 20 horas. **FLUSH R 1.000** separa rapidamente óleo e graxas.

ENXÁGUE:

Após a limpeza dos equipamentos e tubulações com a solução de **FLUSH R 1.000** recomendamos enxágue com água pura. Essa operação é fácil e rápida.

Segurança: Mantenha longe do alcance de crianças. Consulte a FISPQ.

Embalagem: 20 litros, 5 litros.

Prazo de Validade: 4 anos.

Armazenamento: Não armazene abaixo de 2°C e acima de 50°C.

Utilização: Não utilize o produto abaixo de 2°C ou acima de 80°C.

Eco Renova Ltda.

R. Marica Marques 555 – Fazendinha - CEP 06529-210
Santana de Parnaíba – SP – Brasil – Tel. 55 11 4705-1423; 4156-3756
ecorenova@ecorenova.com.br
www.ecorenova.com.br